

RST[®] MICRO

微型 防水连接器



专业用于照明及信号连接 (IP6X)








额定电压	250/400V
额定电流	8A
极数	2-3 极
尺寸	直径 14.9mm, 长度 40mm
电缆线径	硬线 0.2mm ² - 1.0 mm ²
	软线 0.22mm ² - 0.75mm ²
防护等级	IP66/68 (3 米 /2 小时) /69
污染等级	III 级
认证	VDE / CE
阻燃等级	V0




直径小于 15 mm 的 2 至 3 极连接器目前是 RST 系列中最小的，并针对电压或电流源与 LED 模块之间的接口进行了优化。它也非常适合调光或 DMX 应用，甚至网络应用也没有问题。连接器可选配密封圈功能（内部止水）。
所有连接器均采用机械编码，这意味着只能在极性正确时才能实现公 / 母连接器的对插。

母连接器，线端

应用	编码	极标识	颜色	物料号	
				不含密封圈	含密封圈
250/400V		1, 2/N, PE	黑	41.031.3053.1	4L.031.3053.1
		1, 2/N, 3	蓝	41.031.3043.9	4L.031.3043.9
~50/-120V		1, 2	板岩灰	41.021.3041.4	4L.021.3041.4
		1, 2	鹅卵石灰	41.021.3041.8	4L.021.3041.8

公连接器，线端

应用	编码	极标识	颜色	物料号	
				不含密封圈	含密封圈
250/400V		1, 2/N, PE	黑	41.032.3053.1	4L.032.3053.1
		1, 2/N, 3	蓝	41.032.3043.9	4L.032.3043.9
~50/-120V		1, 2	板岩灰	41.022.3041.4	4L.022.3041.4
		1, 2	鹅卵石灰	41.022.3041.8	4L.022.3041.8

更多产品规格及信息请查询官网：<https://www.wieland-electric.com/>



临时照明

维护方便，灵活，
外墙照明设计可插拔



建筑照明

庆典活动的临时照明
装置和季节性装饰



户外照明

安全耐用的户外照明
电气安装



花园照明








可插拔照明，可用于户外
园艺和景观美化。不引人
注目的布线，对电源电路
进行安全分配和分离








内部止水功能：

密封式插针，阻止水进入设备内部



经验表明，水如果一次又一次地进入布线系统，罪魁祸首通常是安装错误，布线损坏或温度差异。设备安装运行一段时间之后，就会有水进入内部并引起设备的损坏。安装密封式插针可以阻止水流进入设备内部。新的 RST MICRO 可选配此功能，每个单独的触点都在内部进行密封。

母连接器，板端				  	
应用	编码	极标识	颜色	物料号 不含密封圈	物料号 含密封圈
250/400V		1, 2/N, PE	黑	41.031.4053.1	4L.031.4053.1
		1, 2/N, 3	蓝	41.031.4043.9	4L.031.4043.9
~50/-120V		1, 2	板岩灰	41.021.4041.4	4L.021.4041.4
		1, 2	鹅卵石灰	41.021.4041.8	4L.021.4041.8

公连接器，板端				  	
应用	编码	极标识	颜色	物料号 不含密封圈	物料号 含密封圈
250/400V		1, 2/N, PE	黑	41.032.4053.1	4L.032.4053.1
		1, 2/N, 3	蓝	41.032.4043.9	4L.032.4043.9
~50/-120V		1, 2	板岩灰	41.022.4041.4	4L.022.4041.4
		1, 2	鹅卵石灰	41.022.4041.8	4L.022.4041.8



户外广告灯

快速可插拔，及时更换



街道照明

安全耐用的电气安装



扶梯照明

小巧紧凑，预制可插拔灯具，IP 等级持久不变



户外安防

快速布置整套安全系统



wieland

联系我们

威琅电气贸易(上海)有限公司

中国总部

上海市黄浦区淮海东路49号7层

T: 21 63555772 / 63555833 / 63281104

F: 21 63550090

技术服务热线: 400 876 3770

Email: info-shanghai@wieland-electric.com

广州分公司

广州市高新技术产业开发区

风信路1号401室

电话: 020-87348972 / 87349049

传真: 020-87348971



威琅电气官方微信



MIRC0 更多产品信息

33.200.0697.8

Represented in over 70 countries worldwide:

www.wieland-electric.com